



Escalera Doble Acceso Fibra de Vidrio

Industrial Extra Pesada



Uso seguro en electricidad*



1 Plataforma Inoxdable Extra Reforzada



2 Doble Remache de Seguridad




3 Zapatas Antideslizantes




4 Abrazaderas de Posicionamiento

VISTA
FRONTAL



VISTA
LATERAL



MODELO	PELDAÑOS	PESO	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA CERRADO(H)	ALTURA ABIERTO(HT)	APERTURA LATERAL(b)	ANCHO FRONTAL(a)
FTD250-2IA	2	6.20 Kg	250 Kg	0.62	0.65	0.68	0.40
FTD250-3IA	3	7.40 Kg	250 Kg	0.91	0.85	0.88	0.44
FTD250-4IA	4	8.50 Kg	250 Kg	1.22	1.13	1.06	0.48
FTD250-5IA	5	9.50 Kg	250 Kg	1.53	1.42	1.24	0.51
FTD250-6IA	6	10.85 Kg	250 Kg	1.82	1.70	1.42	0.54
FTD250-7IA	7	12.70 Kg	250 Kg	2.12	2.00	1.60	0.59
FTD250-8IA	8	14.50 Kg	250 Kg	2.44	2.30	1.99	0.62
FTD250-10IA	10	18.85 Kg	250 Kg	3.05	2.85	2.17	0.67
FTD250-12IA	12	23.50 Kg	250 Kg	3.66	3.44	2.34	0.76
FTD250-14IA	14	28.50 Kg	250 Kg	4.21	4.01	2.69	0.85
FTD250-16IA	16	34.20 Kg	250 Kg	4.86	4.55	3.04	0.92
FTD250-18IA	18	38.30 Kg	250 Kg	5.44	4.96	3.33	1.03
FTD250-20IA	20	42.00 Kg	250 Kg	6.05	4.55	3.64	1.12

Fabricados bajo los siguientes estandares:

